




DUNLOP
NUESTROS
PRODUCTOS 2015



5	DÍA DE CIRCUITO	
	GP RACER D211, GP RACER SLICK	
9	EN CARRETERA: SPORT	
	SPORTSMART®	
	QUALIFIER II, QUALIFIER	
13	EN CARRETERA: SPORT TOURING	
	ROADSMART II, ROADSMART	
	NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS: SPORTMAX D221, SPORTMAX D220	
	ST, K700, K701, ROADSMART, SPORTMAX D205, D256, D423, D254	
	STREETSMART	
	TT100, K70	
	TT1900; NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS: K205, K388, TT100GP, TT1900GP	
18	EN CARRETERA: CUSTOM	
	D404	
	ELITE 3	
	F11, F14, F17, F20, F24, K127, K177, K425, K525, K527, K555	
	NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS: CRUISMAX, D261, D417, 491 ELITE 2, AMERICAN ELITE	
	D401, D402	
	D407/D408, GT502	
	K591, D427, SPORTMAX D207, SPORTMAX D208, SPORTMAX QUALIFIER	
25	ALL ROAD	
	TRAILSMART	
	TRAILMAX, D605, K660	
	NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS: D602, D605, K180, K460, K560, K580	
	SPORTMAX MUTANT, SPORTMAX D208, TT1900 GP, D803 GP	
	GEOMAX ENDURO, D908, D908 RR	
33	OFF ROAD	
	GEOMAX MX-11, GEOMAX MX-31	
	GEOMAX MX-32, GEOMAX MX-51	
	GEOMAX MX-52, GEOMAX MX-71	
	D952, MOTOCROSS ENDURO MOUSSE	
39	SCOOTER	
	SCOOTSMART	
	GT301, TRAILMAX, D451, GPR-100	
	TT172 GP, TT193 GP	
	REFERENCIA	



NOVEDADES DE 2015

Aquí están las últimas incorporaciones en la gama 2015 de Dunlop:



TRAILSMART

SECCIÓN ALL ROAD
PÁGINA: 27

Última generación de neumáticos trail de Dunlop para motocicletas de aventura, diseñados para proporcionar máximo agarre en todas las circunstancias, gran maniobrabilidad y precisión tanto en carretera como fuera de ella.

D803GP

SECCIÓN ALL ROAD
PÁGINA: 30

Evolucionado directamente del D803 consiguiendo significativamente un rendimiento superior tanto para los profesionales como para los entusiastas del trial.

TECNOLOGÍA

Fuimos los primeros en aplicar los estándares de rendimiento de los neumáticos de competición a los neumáticos de calle. Con ingenieros y diseñadores a lo largo de Europa, Japón y Norteamérica, Dunlop puede presumir de una presencia realmente global en los entornos de investigación y desarrollo, y de innovaciones que se someten inmediatamente a la prueba más dura: la competición. Se trata de innovaciones como los diseños de neumáticos de perfil bajo, las construcciones radiales, los diseños de banda de rodadura de curva cosecante y direccional, los materiales de arámida para carcassas, las tecnologías Multi-Tread (MT) y NTEC, la tecnología más reciente de Dunlop, todas ellas desarrolladas directamente a partir de nuestra pasión por los deportes del motor.



CONSTRUCCIÓN DE LA BANDA SIN JUNTAS (JLB)

Todos nuestros neumáticos de calle Sportmax se han diseñado con una combinación de tecnologías de diseño asistido por ordenador y análisis de elementos finitos, así como la construcción de la banda sin juntas (JLB) (ya sea delantera o trasera). La construcción de la JLB elimina las superposiciones de bandas, lo que se traduce en un manejo más fluido y en una banda de contacto más estable con respecto a la carretera.



TECNOLOGÍA MULTI-TREAD (MT)

Gracias a años de éxitos en campeonatos internacionales de Superbikes, resistencia y GP, se ha desarrollado un multicompuesto pionero, que se ha transferido a muchos de nuestros productos actuales para circuito y carretera Sportmax. Al mezclar diversos compuestos, el mismo neumático puede ofrecer diferentes propiedades de rendimiento, por ejemplo, si se adoptan ángulos máximos de inclinación o una posición recta durante una recta a máxima velocidad.



NTEC

El ingenioso sistema de ajuste de presión NTEC de Dunlop permite al conductor optimizar el neumático ajustando la presión del inflado. En días en los que el circuito no está mojado, si se desinfla el neumático, se obtiene un control predecible y firme al límite. En carretera, si se vuelve a inflar según las recomendaciones de presión del fabricante, el conductor podrá disfrutar de unos niveles máximos de adherencia y rendimiento.



JLT

La tecnología de aplicación de tiras de la banda de rodamiento sin juntas (JLT) permite colocar diversos compuestos de forma precisa en el neumático para obtener beneficios en términos de durabilidad, resistencia al desgaste, adherencia del centro de la banda de rodamiento al lateral y estabilidad del neumático a velocidades altas.



CTCS

El Sistema de Control de Tensión de la Carcasa (CTCS) controla la distribución de la tensión de la carcasa, optimizando la tensión en las diferentes zonas de la cubierta, mejorando la estabilidad de viraje, la tracción en línea recta y mejora la respuesta del conductor.



PCBT

La nueva tecnología patentada por Dunlop, "Tecnología de Tacos de Agarre Progresivo en Curva", incrementa la flexibilidad de los bloques permitiendo un mayor agarre y control, lo que unido a los dos bordes gemelos permite un mayor agarre en las curvas.



MBD

El nuevo sistema de "Tacos de distribución múltiple" (MBD) tiene una variación de bloques dispuestos secuencialmente desde el centro a la zona de los hombros, lo que combinado con una reducción del número de bloques en el centro mejora la sensación de contacto, mientras que también permite más fiabilidad en términos de adherencia.





good-shoot

DÍA DE CIRCUITO

En el mundo del Motorsport, Dunlop siempre ha ido más allá de las fronteras, desarrollando nuevas tecnologías y construyendo nuevos partnerships. Nuestro enfoque nos permite ofrecer a los pilotos y sus motocicletas la calidad, durabilidad y resistencia de los neumáticos diseñados a partir de las carreras en los neumáticos de carretera.

Lo que se aprende por nuestras hazañas en la pista lo aplicamos en la carretera. Nuestros ingenieros fueron los primeros en aplicar los estándares de los neumáticos de competición en los neumáticos diseñados para la conducción diaria.

D211 GP RACER	COMPETICIÓN		TRACK DAY		HYPERSPORT		SUPERSPORT		SPORT TOURING		AVENTURA	
GP RACER SLICK												

GP RACER D211

APTO PARA COMPETICIÓN



Neumático de competición apto para uso en carretera

- / El sistema NTEC les permite a los conductores bajar las presiones de neumático para una mayor adherencia en condiciones de día de circuito
- / El compuesto Multi-Tread (MT) garantiza un calentamiento rápido, gran estabilidad de frenado y una respuesta totalmente centrada en un gran kilometraje sean cuales sean las condiciones
- / Los ángulos de la junta a la carcasa están diseñados para estabilizar los laterales en transiciones suaves y de gran respuesta entre ángulos de máxima inclinación
- / Las cristas de nailon y la cinta de la banda de rodadura de fibra de aramida eliminan el crecimiento circunferencial para lograr un rendimiento más positivo y predecible en condiciones de uso extremo



D/T	LLA	MEDIDA	COMPONENTE	SPEC	L/S	TTTL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	17	120/70 ZR 17	S		(58W)	TL		625923		203.84
T	17	160/60 ZR 17	M		(69W)	TL		625924		203.84
		180/55 ZR 17	M		(73W)	TL		625928		295.98
		190/55 ZR 17	M		(75W)	TL		625929		295.47
	17	200/55 ZR 17	E		(78W)	TL		625983		289.17
			E					625984		312.87
			E					625988		312.87

GP RACER SLICK

SLICK



Neumáticos Slick con la máxima adherencia para pilotos amantes de días de circuito

- / El sistema NTEC les permite a los conductores bajar las presiones de neumático para una mayor adherencia en condiciones de día de circuito
- / El compuesto Multi-Tread (MT) garantiza un calentamiento rápido, gran estabilidad de frenado y una respuesta totalmente centrada en un gran kilometraje sean cuales sean las condiciones
- / Los ángulos de la junta a la carcasa están diseñados para estabilizar los laterales en transiciones suaves y de gran respuesta entre ángulos de máxima inclinación
- / Las cristas de nailon y la cinta de la banda de rodadura de fibra de aramida eliminan el crecimiento circunferencial para lograr un rendimiento más positivo y predecible en condiciones de uso extremo



D/T	LLA	MEDIDA	COMPONENTE	SPEC	L/S	TTTL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	17	120/70 R 17	M			TL		625926		194.36
T	17	190/55 R 17	M			TL		625985		279.69
			E			TL		625986		279.69
		200/55 R 17	M			TL		625989		303.39
			E			TL		625990		303.39





EN CARRETERA

No importa que seas un amante de circuito o el típico entusiasta de las motos de aventura, disponemos de lo ideal para adaptarnos a tu motocicleta. Estamos continuamente extendiendo nuestra ya amplia gama de neumáticos para que puedas elegir el neumático que mejor se adapte a tus necesidades y sacar el máximo provecho de tu experiencia en el motociclismo – cualquiera que sea tu "máquina".

	COMPETICIÓN		CIRCUITO	HYPERSPORT	SUPERSPORT	SPORT TOURING	AVENTURA	
SPORTSMART ²								
QUALIFIER II								
QUALIFIER								
ROADSMART II								
ROADSMART								
STREETSMART								
TT100								
K70								
TT900								
D404								
ELITE 3								
D401								
D402								
D407/D408								
GT502								
K591								

SPORTSMART² SPORT



Agarre superior gracias a la tecnología Multi-Tread del neumático trasero con un compuesto específico en los hombros que mejora el comportamiento en las curvas tanto en seco como en mojado

- / Dibujo invertido en el centro de la banda de rodadura del neumático delantero que acelera el drenaje del agua y optimiza el rendimiento sobre suelo mojado
- / Maniobrabilidad superior gracias al nuevo perfil y a la estructura del neumático delantero que se traduce en giros más rápidos, una dirección precisa y estabilidad de frenado en curva
- / Gran comodidad gracias a la combinación de tecnologías JLB y JLT, menos componentes, nuevo perfil de neumático y neumáticos más ligeros
- / Velocidad máxima de 300 km/h.→ Índice de velocidades



TECNOLOGÍA

USO

CONSTRUCCIÓN

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	US	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	17	110/70 R 17		54H	TL		633047		122,07
		120/60 ZR 17		(55W)	TL		631921		149,32
		120/70 R 17		58H	TL		633123		123,25
T	17	120/70 ZR 17		(58W)	TL	KTU 120 Super Duke R	631922		161,18
		150/60 R 17		66H	TL		633048		151,69
		160/60 R 17		69H	TL		633049		158,81
		160/60 ZR 17		(69W)	TL		631963		218,06
		180/55 ZR 17		(73W)	TL		631994		229,91
		180/60 ZR 17		(75W)	TL		633353		234,65
		190/50 ZR 17		(73W)	TL		631995		232,28
		190/55 ZR 17		(75W)	TL	KTU 1200 Super Duke R	631996		284,13
		200/55 ZR 17		(78W)	TL		633354		290,73



Hemos mejorado el rendimiento sobre firme mojado utilizando un nuevo patrón de banda de rodadura, desarrollado mediante análisis de elementos finitos, que potencia al máximo la evacuación del agua. El neumático delantero emplea un nuevo dibujo en "V invertida" en el centro de la banda, lo que acelera el drenaje. También se ha mejorado el agarre gracias al nuevo compuesto de los hombros del neumático trasero fabricado con una nueva fórmula 100 % sílice altamente dispersable. El rendimiento sobre firme seco se ha optimizado para una amplia gama de temperaturas mediante la incorporación de un polímero líquido y varias resinas de tracción perfeccionadas en el curso del programa de competición de Dunlop.



El perfil del nuevo neumático delantero distribuye la presión de la huella con mayor eficacia, potenciando la estabilidad en el frenado en seco. SportSmart² reduce las oscilaciones y vibraciones y acorta en un 23 % el tiempo de respuesta de la dirección*. El menor par resultante se traduce en un menor esfuerzo de la dirección. ^ Se ha mejorado asimismo la comodidad del SportSmart² modificando la estructura de ambos neumáticos. El neumático delantero emplea tecnología Steel JointLess Belt (JLTN), menos componentes y un nuevo perfil, mientras que en el trasero se ha optado por la tecnología JointLess Tread (JLT). La masa no suspendida se ha reducido gracias al menor peso de los neumáticos



delantero y trasero en un 7 y un 8 % menos respectivamente, que su antecesor el SportSmart. La tecnología Steel JLB mejora la velocidad máxima que puede alcanzar el neumático, que también se beneficia de la sustitución de las dos capas tipo breaker de la construcción del neumático trasero por una capa de refuerzo flotante. Ambas características de diseño reducen el exceso de calor generado a alta velocidad. Un compuesto central más duro permite recorrer más kilómetros y mejora la estabilidad de la marcha a alta velocidad. El desgaste uniforme del neumático garantiza la maniobrabilidad, prolonga la vida útil y reduce la vibración.

* Comparado con el SportSmart

QUALIFIER II

SPORT



Neumático de carretera con la más alta tecnología para motos deportivas más antiguas

- / Seleccionado para una amplia variedad de modelos de motocicleta de competición
- / Componente Multi-Tread (MT) con una mayor vida y con mayor agarre tanto en seco como en mojado
- / Las cubiertas ligeras proporcionan un manejo de gran respuesta y, a la vez, progresivo
- / La estructura del neumático trasero de Banda sin juntas (JLB) logra una excelente estabilidad y absorción de choques a alta velocidad

"Claramente Dunlop se ha posicionado en lo más alto en el sector de los neumáticos de motos deportivas" **MCN**
"Para mí estos neumáticos Dunlop me dan toda la confianza que necesito en mi moto. El Qualifier II es alrededor de seis segundos más rápido que su rival más cercano." **Lonobikers.com**

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	17	130/70 ZR 16		(61W)	TL		625922		180,14
		120/65 ZR 17		(58W)	TL		631781		165,92
		120/70 ZR 17		(58W)	TL	Yamaha YZF-R1 (2012)	624728		127,99
T	17	160/60 ZR 17		(69W)	TL		624780		158,81
		170/60 ZR 17		(72W)	TL		625927		216,06
		180/55 ZR 17		(73W)	TL		624782		170,66
		190/50 ZR 17		(73W)	TL		624784		182,51
		190/55 ZR 17		(75W)	TL	Yamaha YZF-R1 (2012)	627787		191,99
		200/50 ZR 17		(75W)	TL		625991		246,50

QUALIFIER

SPORT



Neumático de alto rendimiento a un precio excelente

- / Neumático de alto rendimiento a un precio excelente
- / Sistema CTCs para una mayor estabilidad en las frenadas y los virajes
- / Tecnología de construcción JLB (del inglés, JointLess Belt, banda sin juntas) en el neumático trasero

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	17	120/60 ZR 17		(55W)	TL		624057		116,14
		120/70 ZR 17		(58W)	TL		668410		111,40
		160/60 ZR 17		(69W)	TL		668412		142,21
T	17	180/55 ZR 17		(73W)	TL		668414		144,58
		190/50 ZR 17		(73W)	TL		668425		158,81

ROADSMART II

SPORT TOURING



Neumático Sport Touring de alta gama más completo

- / La tecnología JLB en los neumáticos delantero y trasero ofrece una mayor estabilidad
- / Multibanda trasera para un extraordinario kilometraje
- / Ranuras delanteras especialmente diseñadas para distancias de frenado más cortas en seco y mojado
- / Carcasa especialmente diseñada para una maniobrabilidad fácil y neutra a altas y bajas velocidades

"Sabemos que Dunlop ofrece el mejor comportamiento en la carretera del mundo real." **FAST BIKES**

"El nuevo Dunlop RoadSmarts te permite buscar mucho más el límite en mojado." **MCN**

"Absolutamente, no solo pagará la marca." **BIKE**

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	17	110/70 ZR 17		(54W)	TL		629679		149,32
		120/60 ZR 17		(55W)	TL		629740		151,69
		120/70 ZR 17		(58W)	TL		629741		151,69
		180/60 ZR 18		(69W)	TL		629750		149,32
		120/70 ZR 18		(69W)	TL		629751		161,18
		120/80 R 19		59W	TL		629753		165,92
		120/70 ZR 19		(60W)	TL		634224		175,40
		150/70 R 17		60W	TL		629743		199,62
		150/70 ZR 17		(69W)	TL		629742		199,62
		160/60 ZR 17		(69W)	TL		629744		203,84
T	17	160/70 ZR 17		(73W)	TL		629745		225,17
		170/60 ZR 17		(72W)	TL		629746		222,90
		180/55 ZR 17		(73W)	TL		629747		218,06
		190/50 ZR 17		(73W)	TL		629748		234,65
		190/55 ZR 17		(75W)	TL		629749		237,02
		160/60 ZR 18		(70W)	TL		629752		222,80
		200/50 R 18		76V	TL	Regit tyre for V-Max	633719		256,36

ROADSMART

SPORT TOURING



Neumático Sport Touring con excelente relación calidad-precio

- / Multibanda trasera para un extraordinario kilometraje
- / Neumático de turismo de competición completo
- / Sus polímeros duraderos ofrecen una mayor vida útil de las bandas de rodamiento y una adherencia máxima
- / La estructura del neumático trasero de Banda sin juntas (JLB) logra una excelente estabilidad y absorción de choques a alta velocidad

"El comportamiento del RoadSmart en circuito es tal, que tenías que estar recordando todo el tiempo que no era un neumático específico para circuito." **BikeAnimal.com**

"No podemos recomendar más altamente el neumático RoadSmart de Dunlop." **MCN**

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	17	110/70 ZR 17		(54W)	TL		624005		125,82
		120/60 ZR 17		(55W)	TL		627781		127,99
		120/70 ZR 17		(58W)	TL		627254		131,55
T	17	120/70 ZR 18		(59W)	TL		624007		137,47
		150/70 ZR 17		(69W)	TL		624008		157,62
		160/60 ZR 17		(69W)	TL		624009		170,66
		170/60 ZR 17		(72W)	TL		627258		178,96
		180/55 ZR 17		(73W)	TL		627259		177,77
		190/50 ZR 17		(73W)	TL		627786		199,62

NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS

SPORTMAX		LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D221	D	18	130/70 R 18	A	63V	TL		620368		265,47
	T	18	240/40 R 18		70V	TL		620369		346,05



SPORTMAX D220 ST	D	17	130/70 R 17	G	62H	TL				218,06
	T	17	170/60 R 17	G	72H	TL				253,61



K700	T	16	150/60 R 16	J	71V	TL				239,39
	D	18	120/70 R 18		59V	TL				208,58



SPORTMAX ROADSMART	D	17	130/70ZR 17	CO	(62W)	TL		625042		210,95
-----------------------	---	----	-------------	----	-------	----	--	--------	--	--------

SPORTMAX D205	D	18	110/60 R 18		56V	TL				168,29
					58V	TT				168,29
	T	18	140/70 R 18		67V	TL				210,95
					67V	TT				210,95



D254	D	19	130/60 R 19		61H	TL		633901		222,80
------	---	----	-------------	--	-----	----	--	--------	--	--------

D256	T	17	180/55 R 17		73H	TL		633895		218,06
------	---	----	-------------	--	-----	----	--	--------	--	--------

D423	D	18	130/70 R 18		63V	TL		633899		229,91
	T	17	200/50 R 17		75V	TL		633897		277,32

ARROWMAX
STREETSMART

SPORT TOURING

Neumático Sport Touring con tecnología de vanguardia para motos clásicas

- / Perfecto para motocicletas ligeras y clásicas
- / Diseño elegante
- / Rendimiento de vanguardia
- / Sus compuestos innovadores con sílice a la medida optimizan el equilibrio entre la adherencia en suelo mojado y el kilometraje



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	16	110/80 - 16		59V	TL		630360		133,92
		120/80 - 16		60V	TL		630361		129,18
	17	90/80 - 17		46S	TL		630360		80,59
		100/80 - 17		52S	TL		630364		90,07
				52H	TL		630365		98,36
		110/70 - 17		54H	TL		630366		113,77
		110/80 - 17		57H	TL		630369		122,07
				57V	TL		630368		129,18
		120/70 - 17		58V	TL		630370		135,10
	18	100/90 - 18		56H	TL		630361		120,68
				56V	TL		630362		138,66
		110/80 - 18		58V	TL		630363		137,47
T		110/90 - 18		61V	TL		630365		133,92
	19	90/90 - 19		52H	TL		630363		146,95
		100/90 - 19		57V	TL		630361		133,92
		3,25 - 19		54H	TL/TT		633619		111,40
	16	130/90 - 16		67H	TL		630362		146,95
				67V	TL		630363		158,81
	17	110/80 - 17		57S	TL		630367		112,59
		130/70 - 17		62S	TL		630371		129,77
				62H	TL		630372		135,10
		130/80 - 17		65H	TL		630373		139,84
		130/90 - 17		68H	TL		630375		148,14
				68V	TL		630374		161,18
		140/80 - 17		69V	TL		630376		168,29
		150/70 B 17		69H	TL		630377		170,66
				69V	TL		630378		175,40
		160/70 B 17		73V	TL		630379		199,10
	18	110/90 - 18		61H	TL		630364		141,03
		120/90 - 18		65H	TL		630366		137,47
				65V	TL		630367		146,95
		130/70 - 18		63H	TL		630368		139,84
		130/80 - 18		66V	TL		630369		156,44
		4,00 - 18		64H	TL/TT		633618		127,99

TT100

SPORT TOURING



Estilo clásico para motocicletas ligeras. Primer neumático que alcanzó los 160 Km/h en el TT de la Isla de Man de 1969

- / Rendimiento a la última con un estilo clásico
- / Perfecto para motocicletas ligeras y clásicas



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D 19	3.00	H 19		52H	TT		652359		138,84
T 18	4.10	- 18		59H	TT		652340		141,03
D/T 18	4.25/85	H 18		64H	TT		652341		156,44

K70

SPORT TOURING




Neumático retromoderno para motocicletas clásicas

- / Rendimiento a la última



TT900

SPORT TOURING



Neumático ligero de máximo agarre para pilotos jóvenes

- / Patrón de banda de rodadura optimizado para una inclinación máxima



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D 17	110/70	- 17	J	54H	TL	Kawasaki Ninja 250 & 300/2250 2015	634282		100,73
T 17	140/70	- 17	J	66H	TL	Kawasaki Ninja 250 & 300/2250 2015	634289		127,99
D/T 17	2.50	- 17		43P	TT		665109		26,85
	2.75	- 17		47P	TT		665110		35,55

NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D 16	110/80	- 16		55V	TL	Kawasaki GPX 600 R	650055		175,40
T 16	130/80	- 16		67V	TL	Kawasaki GPX 600 R	651121		187,25

D 16	80/100	- 16	A	45P	TL	Suzuki F360 Gamma, GR125	650814		109,03
T 18	90/90	- 18		51P	TL	Suzuki F360 Gamma, GR125	650819		88,29

D 19	100/90	- 19	G	57H	TT	Kawasaki W650 (2000), W600 (2010)	650862		161,18
T 18	130/80	- 18		66H	TT	Kawasaki W650 (2000), W600 (2010)	650721		216,88

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D 19	3.50	- 19		57P	TT		652359		127,99
T 18	4.00	- 18		64S	TT		652367		138,84
T 19	3.25	- 19		54P	TT		652358		123,25



CUSTOM

Ofrece la mas amplia gama de neumáticos para motocicletas custom

- / El compuesto de la banda de rodamiento y su patrón ofrecen un kilometraje y una adherencia excelentes en suelo mojado y seco
- / Los surcos centrales de la banda de rodadura hacia fuera proporcionan una inguaiable estabilidad en recta



USO

CONSTRUCCIÓN

TECNOLOGÍA

TECNOLOGÍA

USO

CONSTRUCCIÓN



CUSTOM

El neumático más estético y funcional

- / Gran agarre en mojado y absorción
- / Neumático seguro en todas las curvas y muy estable en las rectas
- / Disponible como opción personalizada de neumático ancho



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	LS	T/TT/L	P/L	EO	CÓDIGO	PRECIO
D	16	110/90 - 16	58P	TT				650300	123,25
		130/90 - 16	G	6TH	TT		Kawasaki VN 1500 (1998)	650724	--
			J	6TH	TL		Suzuki VZ 800	650725	161,18
			P	6TH	TT		Kawasaki VN900 Classic & VN900 Classic LT (2006)	620520	180,14
			X	6TH	TL		Yamaha XVT1300 (2006)	621423	183,46
				6TS	TT			651006	137,47
				6TH	TT			650723	158,81
						WWW		650726	203,84
		150/80 - 16	G	71H	TL		Kawasaki VN1500 Classic Tourer (2009)	652890	213,32
				71H	TL			650753	187,25
T	17	90/80 - 17		48P	TT		Kawasaki BN125A Eliminator (1997)	650754	234,65
		120/90 - 17	G	64S	TT		Honda VT 750 C (2004)	650818	139,84
				64S	TT		Honda VT 750 C2 (1997)	664439	149,32
		140/80 - 17		68H	TL		Honda VTX 1300S (2003)	651004	139,84
						WWW	Honda VT1100 C3	662654	204,19
	18	130/70 - 18		63H	TL		Yamaha XVS950 (2009)	650738	276,13
		3,00 - 18		47P	TT			627381	184,88
								653225	92,44
	19	100/90 - 19		57H	TL		Yamaha XVS 650 Drag Star, Kawasaki EN 500	650672	127,73
		3,00 S 19		48S	TT			653358	109,03
T	21	80/80 - 21		48H	TT		Kawasaki VN900 Custom (2006)	622273	123,25
			J	48H	TT			650782	130,36
		90/60 - 21		54S	TT		Honda Shadow Spirit VT750DC (2007)	622274	130,36
	15	130/90 - 15		66P	TT		Kawasaki BN125A Eliminator (1997)	650804	127,99
		140/60 - 15		70S	TT		Kawasaki EN 500	651011	161,18
				70H	TL			653383	175,78
		150/90 - 15	G	74H	TL		Suzuki VZ 800	650757	207,40
		150/90 B 15		74H	TL			657219	187,25
						WWW		650759	273,76
		160/80 - 15		74S	TT		Honda VT 750 C (2004), Shadow Spirit VT 750 DC (2007)	664430	187,25
T		170/80 - 15		77S	TT		Honda VT 750 C2 (1997), Yamaha XVS 650, XVS 650 Drag Star	651014	185,75
		180/70 - 15		76H	TL		Kawasaki VN900 Custom (2006)	622275	201,47
							Kawasaki VN900 Classic & VN900 Classic LT (2006)	620621	196,73
	16	140/90 - 16		71H	TT			650742	182,51
		150/80 - 16	G	71H	TT			650755	203,84
		150/80 B 16	J	71H	TL		Kawasaki VN1500 Classic Tourer (2009)	652861	--
				71H	TL			631782	194,36
								650751	203,84
						WWW		650752	239,25

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	LS	T/TT/L	P/L	EO	CÓDIGO	PRECIO
D	16	130/90 B 16		73H	TL		Indian Chiefairn (2014)	633589	188,58
	17	150/80 R 17		72H	TL		Honda F6C	633134	223,63
	18	130/70 - 18		63H	TL/TT		Honda GL1500	667679	188,58
		130/70 R 18		63H	TL		HD Screamin' Eagle® Road King® (2008), Victory Vision, Cross Road, Cross Country & Hammer (2011)	821265	188,58
	21	90/90 - 21		54H	TL		Honda Fury (2009), Victory Vegas, Vegas 8-Ball, Zach Ness Vegas (2011)	822592	174,07
		120/70 R 21		62V	TL			634249	203,84
	T	16					Honda GL1500	667678	215,17
		160/80 B 16		80H	TL/TT		Victory Vision, Cross Road & Cross Country (2011), Indian Chiefairn (2014)	824261	280,45
		180/60 R 16		80H	TL				
		180/70 R 16		77H	TL		Honda F6C	633133	246,60
T	18	200/50 R 18		76H	TL		Honda Fury (2009)	827641	328,80
		240/40 R 18		79V	TL		HD Screamin' Eagle V-Rod® (2005), V-Rod®, Night Rod Special (2006)	669534	313,08
		250/40 R 18		81V	TL		Victory Hammer & Vegas-Jackpot (2011)	667677	366,54

ELITE 3 WIDE



WWW = Banda blanca
MMW = Medium Whitewall
SWL = Letras blancas en neumáticos
SW = Banda tira blanca
WLT = Letras en blanco

WWW = Banda blanca
MMW = Medium Whitewall
SWL = Letras blancas en neumáticos
SW = Banda tira blanca
WLT = Letras en blanco

DELANTERO

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	LAS	T/TT/L	P.L	EO	CÓDIGO	PRECIO
D	19	100/90 - 19	L	57H	TT			650974	--



F11

D	19	3.00 - 19	G	48S	TT		Yamaha S35 Virago	651019	113,77
---	----	-----------	---	-----	----	--	-------------------	--------	--------



F14

D	17	100/90 - 17		55S	TL			650993	114,96
---	----	-------------	--	-----	----	--	--	--------	--------



F17

D	18	110/90 - 18		61V	TL	WLT	Yamaha V-Max 1200	651097	169,23
---	----	-------------	--	-----	----	-----	-------------------	--------	--------



F20

D	19	100/90 - 19		57S	TT			650997	122,07
				57H	TL			652499	125,98
		110/80 - 19		59S	TT		Honda VT 750 DC (2000), VT 750 C2	656076	146,95
		110/90 - 19	G	62H	TL/TT			658747	158,56



F24

TRASERO

T	16	110/90 - 16		59S	TT			651000	103,11
---	----	-------------	--	-----	----	--	--	--------	--------



K127

D	18	120/90 - 18		65H	TL			653755	203,08
					TL/TT	WWW		653779	237,02
T	16	130/70 - 18		63H	TL/TT			650718	198,25
		160/90 B 16		75H	TL/TT			650787	231,59



K177

T	15	140/90 - 15	G	70S	TL		Yamaha XV 535 Virago	651013	195,54
				70S	TT			651012	116,51
				70H	TL			650739	186,06
		160/80 - 15		74V	TL			651146	239,39
				74S	TT		Honda VT 750 DC (2000), VT 750 C2	656077	184,88



K425

T	15	150/90 - 15		74V	TL	WLT	Yamaha V-Max 1200	651192	210,36
---	----	-------------	--	-----	----	-----	-------------------	--------	--------



K525

T	16	140/90 - 16		71V	TL			651134	229,91
---	----	-------------	--	-----	----	--	--	--------	--------



K527

WWW = Banda blanca
WWW = Medium Whitewall
WLT = Letras en blanco en neumáticos
SW = Banda fina blanca
WLT = Letras en blanco

WWW = Banda blanca
WWW = Medium Whitewall
WLT = Letras en blanco en neumáticos
SW = Banda fina blanca
WLT = Letras en blanco

K555



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	US	T/TT	P.L	EO	CÓDIGO	PRECIO
D	17	120/80 - 17		61H	TL			650704	175,40
				61V	TL			651111	180,14
T	18	110/90 - 18		61S	TT			651001	142,21
	15	140/80 - 15		67H	TL			650737	218,08
		150/80 - 15		70V	TL			651137	190,80
		170/80 - 15	J	77H	TL/TT		Honda VTX 1300S (2003)	662875	212,75
				77S	TT			651015	199,10
				77H	TL		Honda VT 1100 C	650771	206,21
					TL/TT	WWW	Honda VT 1100 C3	653755	267,84
					TT			650768	184,95
	16	170/70 B 16		75H	TL		Yamaha XVZ1900 (2008), XV950 (2009)	621424	248,87

NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS

CRUISEMAX



D	16	130/90 - 16		67H	TL/TT	WWW	Victory High-Ball (2011)	657278	234,65
T	16	150/80 B 16		71H	TL/TT	WWW	Victory High-Ball (2011)	656761	251,24

D251



D	16	150/80 R 16		71V	TL		Kawasaki VN2000-A	666999	234,65
	18	130/70 R 18	L	63H	TL		Yamaha XV 1900 (2006)	621702	218,06
T	16	180/70 R 16		63H	TL		Honda VTX 1800 (2001)	658879	203,08
				77H	TL		Honda VTX 1800 (2001)	656880	266,45
		200/60 R 16		79V	TL		Kawasaki VN 2000-A	667001	297,58
17	190/60 R 17			78H	TL		Yamaha XV 1900 (2006)	621701	257,89

D417



T	18	180/85 B 18		74H	TL		Victory 2011 - Kingpin, Kingpin 8-Ball, Vegas, Vegas 8-Ball, Zach Ness Vegas	651370	304,62
---	----	-------------	--	-----	----	--	--	--------	--------

491 ELITE2




D	16	130/90 B 16		67H	TL	RWL	Victory Judge (2012), Gunner (2014)	632123	212,75
	18	130/70 B 18		63H	TL/TT		Victory 2011 - Kingpin, Kingpin 8-Ball	650716	197,04
T	16	140/90 B 16		77H	TL	RWL	Victory Judge (2012), Gunner (2014)	632124	236,93

AMERICAN ELITE
(MULTI-READ)

D	16	130/90 B 16		67H	TL	WWW	Indian Chief Vintage & Classic (2014)	633500	227,54
T	16	180/65 B 16		81H	TL	WWW	Indian Chief Vintage & Chief Classic (2014)	633591	319,98

D401

CUSTOM




El único modelo aprobado por Harley-Davidson® para sus modelos cruiser

- / Patrón de banda de rodadura avanzado para una mejor adherencia en condiciones de suelo mojado y seco
- / Extremadamente duraderos
- / El perfil de la banda de rodadura optimizado por ordenador reduce el desgaste de tipo cóncavo

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	P/L	EO	CODIGO	PRECIO
D	19	90/90 - 19		52H	TL/TT			657326	186,18
		100/90 - 19		57H	TL	WWW		656274	167,10
								630191	227,26
T	16	130/90 B 16		73H	TL			656260	182,51
		150/90 B 16		71H	TL	WWW	HD XL1200V Seventy-Two® (2012)	631716	282,86
						WWW		630190	282,86
17		160/70 B 17		73H	TL/TT		HD FLD Dyna® Switchback™ (2012)	631126	232,09
		200/55 R 17		78V	TL/TT		HD FLSTSE 108.5 Softail® Cross Bones™	628210	299,79

D402

CUSTOM



El único modelo aprobado por Harley-Davidson® para sus motocicletas touring

- / Perfil de la banda de rodadura optimizado por ordenador para una mayor confianza del piloto en superficies resbaladizas a la vez que se reduce el desgaste de tipo cóncavo para una mayor uniformidad
- / Carcasa de políster de tres capas con dos bandas de fibra de vidrio para unos niveles superiores de capacidad de carga y estabilidad

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	P/L	EO	CODIGO	PRECIO
D	16	MT90 B 16		72H	TL			656266	205,58
					TL/TT	SW		656265	261,10
						WWW		657229	265,94
18		130/70 B 18		63H	TL		HD FLD Dyna® Switchback™ (2012)	631127	247,20
	21	MH90 - 21		54H	TL	WWW	HD XL1200V Seventy-Two® (2012)	631715	224,84
					TL/TT			656276	160,33
T	16	MJ85 B 16		77H	TL/TT			668005	275,03
						SW		668006	309,46
		MT90 B 16		74H	TL	WWW		661321	309,46
					TL/TT	SW		656264	225,17
								656263	265,94
						WWW		657228	309,46


WWW = Banda blanca
MWW = Medium WhiteWall
WLT = Banda fina blanca
SW = Letras en blanco

WWW = Banda blanca
MWW = Medium WhiteWall
WLT = Banda fina blanca
SW = Letras en blanco



D407 D408

CUSTOM



- / Diseñado junto con Harley-Davidson®, para conseguir seguridad y maniobrabilidad en cualquier condición
- / Adherencia en seco incomparable por el compuesto de la banda de rodadura trasero
- / Los surcos en ángulo distribuyen el agua de forma eficiente para garantizar la seguridad sobre mojado
- / Equipamiento original en todos los modelos touring 2014


D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	P/L	EO	CODIGO	PRECIO
T	16	180/65 B 16		81H	TL		HD 2014 Touring models	633685	282,86
				81H	TL	SW		626444	343,64
						WWW		626445	393,56
17		170/60 R 17		78H	TL			622342	313,76
		200/55 R 17		78V	TL			622343	321,55
		180/55 B 18		80H	TL			626449	322,75
18		200/60 R 18		76V	TL		HD CVO™ Softail® Convertible FLSTSE (2010)	626190	336,05
		240/40 R 18		79V	TL			624402	346,13

D408

D	16	130/90 B 16		67H	TL	WWW		627503	270,78
	17	130/80 B 17		65H	TL			627504	207,92
		140/75 R 17		67V	TL	SW		627505	258,98
18		130/70 B 18		63H	TL			627525	256,27
		130/70 R 18		63V	TL			627506	219,63
	19	90/90 - 19		52H	TL		HD CVO™ Softail® Convertible FLSTSE (2010)	627567	261,59
21		130/60 B 19		61H	TL			627507	194,62
		MH90 - 21		54H	TL		HD CVO™ Street Glide™ (2011)	630042	255,06
		130/60 B 21		63H	TL			627566	184,27
							HD CVO™ Softail® - FXSBSE Breakout® (2012)	632144	232,09

GT502

CUSTOM



Reemplazo de Equipamiento Original (EO) del neumático trasero para los modelos Harley-Davidson® XR, Sportster y Dyna


D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	P/L	EO	CODIGO	PRECIO
D	19	100/90 V 19		57V	TL/TT			627374	181,32
	21	80/90 - 21		54V	TL/TT		HD Dyna® Wide Glide® (2010)	626184	189,78
		130/90 B 16		67V	TL/TT			627371	203,08
T	16	150/80 B 16		71V	TL/TT			627372	234,51
		180/60 B 17		75V	TL/TT		HD Screamin' Eagle® Deuce (wide tyre option), Dyna® Wide Glide® (2010)	620380	311,87

WWW = Banda blanca
MWW = Medium WhiteWall
WLT = Banda fina blanca
SW = Letras en blanco



K591

CUSTOM



El único modelo aprobado por Harley-Davidson® para sus motocicletas deportivas

- / Desarrollado a partir del neumático de competición K591 para ofrecer una adherencia óptima en condiciones de suelo mojado y seco
- / El patrón de banda direccional minimiza el desgaste irregular del neumático



DT	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TTTL	P.L	EO	CÓDIGO	PRECIO
D	19	100/90 V 19		51V	TL/TT			658275	164,40
T	16	130/60 B 16		67V	TL/TT			656261	229,68
		150/80 B 16		71V	TL/TT			656262	229,68
	17	160/70 B 17		73V	TL/TT			656270	239,35

OTROS NEUMÁTICOS HARLEY-DAVIDSON®

DT	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TTTL	P.L	EO	CÓDIGO	PRECIO
D	16	130/60 B 16		67H	TL			HD Dyna® "Fat Boy®" FXCF (2008)	244,18
T	16	180/70 B 16		77H	TL			HD Dyna® "Fat Boy®" FXCF (2008)	338,66



SPORTMAX D207	T	18	180/65 ZR 18		(74W)	TL		HD V-Road® Night Rod® Street Rod (2006)	657216	296,66
------------------	---	----	--------------	--	-------	----	--	---	--------	--------



SPORTMAX D208	D	19	120/70 ZR 19		(60W)	TL		HD V-Road® Night Rod®, Street Rod (2006)	622344	246,50
------------------	---	----	--------------	--	-------	----	--	--	--------	--------




SPORTMAX QUALIFIER	D	18	120/70 ZR 18	RP	(59W)	TL		HD Sportster® XR-1200	625701	225,17
	T	17	180/65 ZR 17	HD	(73W)	TL		HD Sportster® XR-1200	625700	265,47



- WWW = Banda blanca
- MMW = Medium Whitewall
- WLT = Letras en blanco
- SW = Super Wide Tread en neumáticos
- WLT = Letras en blanco



Multi-marca
Harley-Davidson®





ALL ROAD

El off-road sólo ser una actividad de ocio de fin de semana para muchos motoristas. Sin embargo, recorrer caminos de tierra y senderos rocosos está creciendo en popularidad. A consecuencia de esta práctica está aumentando la demanda de motocicletas de trail. Ofrecemos una gran variedad de neumáticos para los motoristas que quieran experimentar la emoción del off-road y los aspectos prácticos de conducir en carretera sin necesidad de cambiar de motocicleta.

	COMPETICIÓN			CIRCUITO	HYPERSPORT	SUPERSPORT	SPORT TOURING	AVENTURA
TRAILSMART								
TRAILMAX								
MUTANT								
D803 GP								
GEOMAX ENDURO								
D908 RR								

NOUEVO


TRAILSMART



El neumático diseñado para la aventura que te lleva adonde tú quieras

- / Banda de rodamiento revisada para mejorar el kilometraje^
- / Comportamiento sobre mojado mejorado^, alcanzando justo el límite
- / Equilibrio óptimo de las capacidades dentro y fuera de la carretera
- / Excepcional agarre en curvas en todas las condiciones
- / Alto rango de medidas adaptadas a las últimas motocicletas de altísima calidad

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	US	TL/TTL	EO	CODIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	19	100/90 - 19		57H	TL/TT		634143	02/15 =>	127,99
		110/80 R 19		59V	TL/TT		634133	02/15 =>	151,69
		120/70 ZR 19		60W	TL/TT		634426	02/15 =>	184,88
		120/70 R 19		60V	TL/TT		634135	02/15 =>	161,18
	21	90/90 - 21		54H	TL/TT		634427	02/15 =>	113,77
T	17	120/90 - 17		54V	TL/TT		634144	02/15 =>	127,99
		130/80 - 17		64S	TL/TT		634140	02/15 =>	146,95
		130/80 R 17		65S	TL/TT		634141	02/15 =>	158,81
		140/80 R 17		69H	TL/TT		634139	02/15 =>	168,29
		150/70 R 17		69V	TL/TT		634138	02/15 =>	177,77
	18	170/60 R 17		72V	TL/TT		634134	02/15 =>	180,14
		170/60 ZR 17		72W	TL/TT		634136	02/15 =>	184,88
		150/70 R 18		69V	TL/TT		634425	02/15 =>	201,47
							634137	02/15 =>	199,62



TrailSmart es la nueva generación de neumáticos para medios y largos desplazamientos en motocicleta. TrailSmart se inspiró en su antecesor Trailmax TR91, manteniendo un dibujo similar que proporciona un agarre superior^ en todas las condiciones, maniobrabilidad dinámica combinada con un alto nivel de respuesta y una dirección precisa.

Es más, TrailSmart ofrece un mayor kilometraje^, conseguido gracias a la reducción de la anchura de la banda de rodadura y redistribución del caucho.

Ofreciendo un rendimiento óptimo en carretera, Trailsmart permite al piloto más aventurero llegar más allá de las fronteras, donde la carretera termina y la grava comienza.

^ A comparación con la Trailmax TR91



Neumático para carretera y fuera de ella, especialmente diseñado para motocicletas de calle de gran cilindrada

- / Agresivo, de alto contacto, y con una banda de rodadura / Además de venir montado como equipamiento de origen (EO) en un gran porcentaje de motocicletas japonesas y europeas, la extensa gama de modelos cubre una variedad de neumáticos delanteros de 19" y de 21", y de neumáticos traseros de 17", y 18"
- / Las múltiples aristas son muy adecuadas para hacer un uso fuera de carretera e incluso en terrenos rocosos
- / Rato relativamente alto de relieve, con un compuesto resistente que ofrece un buen agarre en carretera y una vida útil larga



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	19	100/90 - 19		57T	TT		651044		122,07
	21	80/90 - 21		48S	TT		653009		103,11
		90/90 - 21		54S	TT		651073		113,77
				54T	TL		651074		116,14
				54H	TT		653386		116,14
T	17	120/90 - 17		64S	TT		651048		135,10
		130/80 - 17		65S	TT		651053		150,51
				65T	TL		651054		151,10
		140/80 - 17		69H	TT		653005		170,66
		4.60 - 17		62R	TT		651068		146,95
	18	110/80 - 18		58S	TT		653000		127,99
		120/90 - 18		65T	TT		651049		151,69

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D605	D 21	2.75 - 21		45P	TT		651056		116,14
	T 18	4.10 - 18		59P	TT		651064		127,99



K660	T 17	130/90 - 17		68S	TT		651009		127,99
------	------	-------------	--	-----	----	--	--------	--	--------

NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS

D602	D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
	D 18	100/90 - 18		56P	TL		Yamaha TDR 125	650788		137,47
	T 17	130/80 - 17		65P	TL		Yamaha TDR 125	650803		149,32



D005	D 19	70/100 - 19		42P	TT		Kawasaki KLX 125 (2010)	629184		139,84
	T 16	90/100 - 16		51P	TT		Kawasaki KLX 125 (2010)	629183		139,84



K180	D 18	130/80 - 18		66P	TT		Yamaha TW 125/250	656531		127,99
	T 14	180/80 - 14		78P	TT		Yamaha TW 125/250	656530		161,18



K460	D 19	90/100 - 19		55P	TT		Honda NX 250	650816		132,73
	T 16	120/90 - 16		63P	TT		Honda NX 250	650802		130,36



K560	D 21	80/100 - 21	J	51P	TT		Suzuki DR850	650815		104,29
	T 18	110/90 - 18	J	61P	TT		Suzuki DR850	650801		139,84



K650	D 21	3.00 - 21	A	51S	TT			651021		99,35
	T 18	4.60 - 18	A	63S	TT			651040		137,47



SPORTMAX
MUTANT

SPORTMAX
ENDURO

SPORTMAX
MUTANT

SPORTMAX
ENDURO

Neumático Supermoto diseñado para dentro y fuera de la carretera

- / Cubiertas ligeras, estructura especial de una sola capa en la rueda delantera y tecnología JLB en la rueda trasera, combinada con un diseño de banda de rodadura muy abierto, permitiendo la perfecta suavidad del neumático para motos ligeras
- / La huella del neumático ancha y el manejo muy dinámico permiten una espectacular maniobrabilidad y una transición rápida en las curvas, además de un control total del conductor cuando la parte trasera de la moto derrapa en las curvas
- / El agresivo diseño de la banda de rodadura permite un rendimiento de alto nivel en todo tipo de condiciones, tanto dentro como fuera de la carretera
- / Los compuestos seleccionados de las bandas de rodaduras delanteras y traseras ofrecen durabilidad y adherencia en superficies secas y mojadas

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D 17	120/70 ZR 17	(68W)	TL				663291		170,66
T 17	150/60 ZR 17	(68W)	TL				663308		206,21
T 17	160/60 ZR 17	(69W)	TL				663309		215,69

NEUMÁTICOS DE EQUIPAMIENTO ORIGINAL ESPECÍFICOS

SPORTMAX D208									
D 17	120/70 R 17	SM	58H	TL	Suzuki DR-Z400 SM (2005)		667106		171,84
T 17	140/70 R 17	SM	66H	TL	Suzuki DR-Z400 SM (2005)		667111		199,10

TT900 GP									
D 14	100/80 - 14		48P	TT	Kawasaki D-Tracker 25 (2010)		628462		113,77
T 14	120/80 - 14		58P	TT	Kawasaki D-Tracker 25 (2010)		628463		123,25

D803GP

TRIAL

D803GP

TRIAL

Ofrece un rendimiento mejorado* tanto para profesionales como para entusiastas del trial

- / Nuevo compuesto de Silice
- / Diseño de canales revisado
- / Deslice predecible y absorción de impacto óptimo
- / Máximo agarre en condiciones húmedas y frías
- / Respuesta de giro más rápida

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D 21	80/100 - 21		51M	TT			634414	NUEVO	99,55
T 18	120/100 R 18		68M	TL			634413	NUEVO	146,95

* Al compararlo con el D803




GEOMAX
MX-32



TERRENOS BLANDOS

Descendiente directo de los neumáticos ganadores del Campeonato del Mundo MX 2013, el MX-32/32F es la elección ideal para terrenos blandos y medios

- / Desarrollado en asociación con Honda y Kawasaki durante el Campeonato del Mundo de MX 2013, con la ayuda del ex piloto de MX y campeón de Supermoto, Eddy Seel, como enlace entre los pilotos y la fábrica de Dunlop
- / Excelente capacidad de amortiguación y estabilidad en línea recta gracias a su goma anti-rebote (MX-32 trasero)
- / El dibujo direccional de la banda de rodadura ofrece un rendimiento óptimo en términos de frenado (MX-32 delantero)
- / El nuevo diseño de los nervios de goma proporciona una mejor sensación de contacto y tracción en condiciones de barro
- / Gran tracción y un mejor rendimiento debido a unos tacos centrales más grandes (MX-32 delantero)
- / Mayor control en curvas gracias a la tecnología de "Tacos de Agarre Progresivo en Curvas"
- / El Sistema de Control de Tensión de la Carcasa (CTCS) permite una mayor consistencia y una mejora en el mantenimiento de la línea recta




GEOMAX
MX-52



TERRENOS MEDIOS


El nuevo neumático para terreno medio-duro desarrollado y perfeccionado en el entorno del motocross más competitivo del mundo

- / Capacidad de frenado y estabilidad en las curvas optimizada gracias al diseño de bloques direccional (MX-52 delantero)
- / Los tacos centrales proporcionan una gran tracción y un mejor desgaste en suelos duros (MX-52 trasero)
- / Precisión en la dirección y estabilidad en línea recta gracias al Sistema de Control de Tensión de la Carcasa (CTCS)
- / Mejor control del neumático trasero cuando se aplica la máxima potencia, mejor tracción y mayor estabilidad en línea recta gracias a los tacos centrales escalonados (MX-52 trasero)
- / Control y adherencia en curva mejorado gracias a la "Tecnología de Tacos de Agarre Progresivo en Curvas"
- / Los tacos centrales proporcionan una gran tracción y un mejor desgaste en suelos duros (MX-52 trasero)
- / La goma anti-rebote absorbe las irregularidades del terreno, ideal para terrenos duros (MX-52 trasero)
- / Los nuevos tacos laterales mejoran el paso por curva y mejora la conducción en terrenos duros (MX-52 trasero)



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	10	60/100 - 10		33J	TT		633286		37,92
	12	60/100 - 12		36J	TT		633291		40,65
	14	60/100 - 14		30M	TT		633304		45,03
	17	70/100 - 17		40M	TT		633310		50,96
	19	70/100 - 19		42M	TT		633320		56,89
	21	80/100 - 21		51M	TT		633323		77,03
T	10	70/100 - 10		41J	TT		633288		39,11
	12	80/100 - 12		41M	TT		633292		52,15
	14	90/100 - 14		49M	TT		633306		61,63
	16	90/100 - 16		52M	TT		633308		75,85
	19	100/60 - 19		57M	TT		633312		87,70
		110/90 - 19		62M	TT		633316		90,07
		120/80 - 19		63M	TT		633317		94,22

GEOMAX
MX-51



TERRENOS MEDIOS

Neumático de motocross para terrenos intermedios, predecesor del nuevo MX-52

- / Compuesto especializado en incrementar la tracción y el agarre en condiciones medias/medias-altas
- / Tacos delanteros que proveen y proporcionan una mejor tracción y un mejor agarre
- / Las bases de los bloques laterales tienen un radio mayor para unos niveles superiores de fuerza y durabilidad
- / Nuevo diseño que refuerza los bloques de la banda para una mayor durabilidad, resistencia a los baches y un mejor rendimiento global
- / Las zonas hacia atrás huecas entre los bloques de la banda proporcionan un mayor confort de conducción



GEOMAX
MX-71



TERRENOS DUROS

Neumático 100% off-road optimizado para terrenos duros

- / Nuevos patrones de banda de rodadura direccionales tanto en el neumático trasero como en el delantero, con lo que se optimiza el rendimiento en la frenada y en la aceleración
- / Construcción de tres capas que hace que el neumático proporcione una gran comodidad en la conducción
- / Excelente control en límites de deslizamiento
- / Diseño en bloque para una mayor resistencia a los baches



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
T	18	100/100 - 18		58M	TT		625999		90,31
		110/100 - 18		64M	TT		626000		91,49

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TT/L	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	21	80/100 - 21		51M	TT		627798		77,03
		90/100 - 21		57M	TT		629759		81,77
T	18	110/90 - 18		61M	TT		630337		92,44
		120/90 - 18		65M	TT		630938		94,22
	19	110/90 - 19	A	62M	TT		633314		86,51
		120/80 - 19	A	63M	TT		633319		94,22

D952

MOTOCROSS



Neumático para fuera de carretera diseñado específicamente para los entusiastas del off-road recreativo para los entusiastas del off-road amateur

- / Durabilidad y agarre muy versátiles
- / Diseñado para su uso en una amplia diversidad de terrenos
- / Construido y diseñado con una gran durabilidad para un desgaste menor y una gran tracción
- / Neumático fabricado a partir del conocido neumático D752, y modificado para una durabilidad extraordinaria




D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TTL	EO	CODIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	21	80/100 - 21		51M	TT		626006		62,61
T	18	120/90 - 18		65M	TT		630283		72,29
	19	100/60 - 19		57M	TT		626001		72,29
		110/90 - 19		62M	TT		626003		74,66

MOTOCROSS ENDURO
MOUSSE



Mousse antipinchazos utilizado por los mejores pilotos de MX, diseñado para uso exclusivo de competición off-road

- / Diseñado exclusivamente para la competición fuera de las carreteras, la inserción de espuma sustituye al tubo interior
- / Fabricado con una estructura de panel
- / Diseñado para evitar el desinflamiento en caso de pinchazo causado por una perforación, golpe o pinzamiento
- / Extraordinaria durabilidad y resistencia en condiciones extremas
- / Mousse especial situado en el interior del neumático



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	T/TTL	EO	CODIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	21	FM21				80/100-21, 90/100-21, 90/60-21	709973	Nuevo packaging	161,19
T	18	FM18				140/80-18 Rally, Road & Enduro hard pack	709976	Nuevo packaging	205,58
		FM18 C				120/90-18, 140/80-18	709977	Nuevo packaging	196,10
	19	FM19 S				100/60-19, 110/80-19	709974	Nuevo packaging	180,14
		FM19 L				110/90-19, 120/80-19	709975	Nuevo packaging	184,88




GT301



Diseño Sport-touring para scooters con ruedas desde 10" a 13"


- / Proporciona una adherencia y un control en seco excelentes, así como una gran durabilidad y comodidad para el piloto
- / Excelente adherencia en suelo seco
- / Compuesto de larga duración que ofrece gran comodidad



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	10	120/90 - 10		57J	TL		652753		49,29
	12	120/70 - 12		51P	TL		652750		54,29
D/T	12	130/70 - 12	J	62P	TL		655968		55,71
	13	130/60 - 13	M2	60L	TL		653436		68,57
T	10	130/90 - 10		61J	TL		652761		55,29
	12	140/70 - 12		60P	TL		652764		65,71
	13	140/60 - 13		57L	TL		652763		67,14

TRAILMAX

ALL ROAD
NEUMÁTICOS PREMIUM



Neumático trail premium para scooters todo terreno que garantiza la tracción tanto dentro como fuera de la carretera

- / Banda de rodadura dura para entornos de carretera y fuera de la carretera
- / Bloques de la banda de rodadura autolimpiables en carretera y fuera de la carretera

D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	10	120/90 - 10		57J	TL		652755		52,27
T	10	130/90 - 10		61J	TL		652762		53,71

D451



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	16	100/80 - 16		50P	TL		652580		60,44
T	16	120/80 - 16		60P	TL		652581		65,42

GPR-100




D	14	120/70 R14		55H	TL	Yamaha TMAX 500cc (2004)	653720		165,71
	15	120/70 R15	L	56H	TL	Yamaha TMAX 500cc (2006)	654501		157,66
T	15	160/60 R15	L	67H	TL	Yamaha TMAX 500cc (2006)	654502		182,14

TT72



Neumático para scooter de competición pensado para superficies mojadas

- / Rendimiento y banda de rodadura específicos de competición
- / El neumático para scooter de 12" definitivo



D/T	LLA	MEDIDA	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	12	100/90 - 12		49J	TL		624053		138,43
T	12	120/80 - 12		55J	TL		624054		161,86

TT93



Neumático de competición homologado para carretera, diseñado para dar el máximo agarre en superficies secas

- / Neumático de pista autorizado para calle para pilotos de scooters para una respuesta inmediata
- / Banda de rodadura semi-slick especialmente endurecida para una respuesta inmediata
- / Ofrece incluso más adherencia que el conocido neumático TT91 GP al que sustituye
- / La dureza de la banda de rodadura se ha optimizado




D/T	LLA	MEDIDA	COMPONENTE	SPEC	L/S	TT/TL	EO	CÓDIGO	COMENTARIOS	PRECIO
D	12	100/90 - 12			49J	TL		630748		132,43
D/T	10	3,50 - 10			51P	TL		633325		100,06
		30/90 - 10			50J	TL		633326		107,41
T	12	120/80 - 12	S		55J	TL		630749		144,29
			M		55J	TL		632408		144,29



INFORMACIÓN TÉCNICA

DIÁMETRO DE REFERENCIA POR TIPO DE EUROCÓDIGO PARA TAMAÑOS DE VALVULAS

- 1 Neumático de motocicleta (obligatorio únicamente para talones de diámetro 13 y superior)
- 2 Índice de carga y código de velocidad
- 3 Carga y presión máximas, EE, UU, y Australia
- 4 País de origen
- 5 País de origen
- 6 Nombre comercial
- 7 Código DOT
- 8 Número Europeo de Homologación y Código de País de Autorización
- 9 Número de diseño
- 10 Dirección de rotación
- 11 Neumático diseñado para ruedas con o sin cámara
- 12 Detalles de fabricación de la carcasa
- 13 Descripción de medida: anchura, relación altura-anchura, estructura de neumático, diámetro de talón
- 14 Semana y año de fabricación



Índice de Carga	Kg
21	82.5
22	85
23	87.5
24	90
25	92.5
26	95
27	97.5
28	100
29	103
30	106
31	109
32	112
33	115
34	118
35	121
36	125
37	128
38	132
39	136
40	140
41	145
42	150
43	155
44	160
45	165
46	170
47	175
48	180
49	185
50	190
51	195
52	200

Índice de Carga	Kg
53	206
54	212
55	218
56	224
57	230
58	236
59	243
60	250
61	257
62	265
63	272
64	280
65	290
66	300
67	307
68	315
69	325
70	335
71	345
72	355
73	365
74	375
75	387
76	400
77	412
78	425
79	437
80	450
81	462
82	475
83	487

Código de Velocidad	Km/H
F	80
G	90
J	100
K	110
L	120
M	130
N	140
P	150
Q	160
R	170
S	180
T	190
U	200
H	210
V	240
W	270
ZR	+ 240

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- 1- Aceptación
El hecho de efectuar un pedido a Goodyear Dunlop Tires España S.A. (en adelante la Sociedad) implica la aceptación formal de las presentes Condiciones Generales de Venta. Todas las ventas que efectúe la Sociedad se sujetarán a las presentes Condiciones Generales de Venta. Cualquier modificación de las mismas será válida mediante comunicación al comprador (en adelante cliente).
- 2- Pedidos
Los pedidos que curse el cliente únicamente tendrán validez cuando hayan sido aceptados por la Sociedad. Los pedidos serán facturados al precio que esté vigente en el momento de la entrega de la mercancía y no en el momento de la grabación del pedido.
- 3- Entrega y Transporte
Los pedidos se entregarán en el más breve plazo posible, de acuerdo con el propio nivel de exigencia organizativa y comercial de la Sociedad. En ningún caso se responderá por cualquier reducción o recorte de las cantidades suministradas, o por las demoras en la ejecución de los suministros o por cualquier fraccionamiento de los mismos en varias entregas, excepto cuando existan comportamientos fraudulentos, incumplimiento de obligaciones legales o conductas que vulneren los derechos esenciales del comprador.
Se entenderá como día de entrega aquel en que la mercancía se ponga en poder o a disposición del cliente, de la persona o entidad que haya de hacerse cargo de la misma o que haya de transportarla desde el lugar donde se encuentre.
Si por causas imputables al cliente, la entrega de la mercancía no puede realizarse según lo acordado, la Sociedad tendrá derecho a repercutir a aquel los costes de almacenaje, transporte y cualesquiera otros que se originen.
El Cliente o el destinatario de los Productos (la persona designada por el Cliente para la recepción de la mercancía), deberán revisar minuciosamente los Productos en la entrega, el número de bultos, el tipo de mercancía de modo que coincida con el indicado en el albarán, antes de firmarlo.
Todos los errores deberán anotarse en el albarán de entrega, a la recepción de la mercancía. Las reclamaciones deberán efectuarse en el plazo máximo de 4 días siguientes a la entrega de la mercancía y deberán ser tramitadas por el cliente o por el destinatario de la mercancía dirigiéndose al Call Center, indicando el número de albarán de entrega, la fecha de recepción y la mercancía origen de la reclamación. Si la reclamación se encuentra dentro del plazo de 4 días desde la fecha de entrega, el Call Center procederá a registrar esta incidencia con un número que indicará al Cliente y procederá a la recogida y/o nueva entrega de mercancía.
En caso de recogida, una vez comprobado el estado de la mercancía y si todo es conforme se procederá al abono de la misma, en caso contrario se comunicará al Cliente la in conformidad con la reclamación presentada, en este caso la Sociedad facturará al cliente el coste de las devoluciones de mercancía de acuerdo a las tarifas de transporte vigentes en el momento de la recogida.
En el supuesto de que el Cliente incumpla dichas obligaciones, será el responsable de cualquier resultado que se produzca por la aparición de productos no conformes, renunciando a todo derecho a reclamar contra la Sociedad por dicho motivo. En consecuencia, la entrega se considerará válidamente realizada y plenamente conforme y será exigible el pago de la factura y/o cualquier otro documento contable de la Sociedad expedido en relación a dicha entrega. Las mercancías viajarán a riesgo y ventura del destinatario, aunque la mercancía viaje a portes pagados.
- 4- Rechazos y Devoluciones
Cualquier situación distinta a lo establecido en el punto tres anterior no está permitida salvo acuerdo previo y por escrito de la Sociedad. En el caso de que sea autorizado, el coste de éstas devoluciones y/o rechazos de mercancía se facturará al cliente de acuerdo a las tarifas de transporte vigentes en el

momento de la recogida. Una vez recogida la mercancía que conforme la devolución se comprobará su estado y si éste es correcto y conforme se procederá al abono de la misma, en caso contrario se notificará al cliente el motivo de la no admitibilidad de la mercancía devuelta para que proceda a su retirada por sus propios medios. Si en el plazo de 36 horas desde la notificación el CLIENTE no los retira, la Sociedad podrá destruirlos no pudiendo el cliente reclamar cantidad alguna por ningún concepto.

5- Precios

Los precios de las mercancías que figuran en el presente documento no constituyen oferta y pueden ser modificados sin previo aviso. Los precios pactados en cada venta y que serán los vigentes en el momento de la entrega de la mercancía no incluyen el IVA, que la Sociedad consignará en su factura separadamente. Las modificaciones de precio se podrán realizar en cualquier momento, mediante comunicación incluso por vía telemática en la web site de la Sociedad. Igualmente las tarifas de transporte podrán ser objeto de modificación en cualquier momento mediante comunicación incluso por vía telemática en la web site de la Sociedad.

6- Pago

El pago de los precios se producirá al contado contra entrega de la mercancía, salvo que el cliente y la Sociedad hubieran acordado expresamente otra modalidad de pago. Los pagos realizados diferentemente no producirán novación ni modificación de las condiciones de pago. Los retrasos de pago en la fecha convenida devengarán, sin necesidad de requerimiento previo, un interés de demora al tipo del interés legal vigente a la fecha del cobro. El cliente únicamente tendrá derecho al interés de los rappels o descuentos comerciales ofrecidos por la Sociedad si se hallara al corriente en el pago del precio de las mercancías. La Sociedad podrá compensar los saldos devengados por cualquier motivo a favor del cliente con los importes debidos por éste, incluso si no se dan todas las condiciones de la compensación legal.

7- Reserva de dominio

En cualquier eventual aplazamiento de pago de la mercancía, la Sociedad se reserva el dominio de la misma hasta el completo pago de su precio.

8- Garantía

La Sociedad garantiza sus productos contra todo defecto de fabricación; para neumáticos de primeras marcas, el plazo será de 5 años desde la fecha de su fabricación, para segundas marcas y producto recauchutado el plazo será de 4 años y para los neumáticos de Mueveteras, con independencia de la marca el plazo de garantía será de 4 años. La Sociedad no responde de los daños a personas o cosas que se produzcan debido a un uso impropio o anormal de sus productos o debido a factores externos a la Sociedad o causas catastróficas o de fuerza mayor. La apreciación de los defectos de fabricación, queda reservada exclusivamente a los de la Sociedad quien inspeccionará el neumático en las instalaciones del CLIENTE. Si el cliente por su cuenta y riesgo envía los neumáticos a las instalaciones de la Sociedad y resultará no ser cubierta con las condiciones de garantía de la SOCIEDAD la devolución del neumático se realizará a portes debidos. Las condiciones de utilización, almacenamiento, montaje, hinchado, presión, establecidas por la Sociedad, deberán ser asumidas por los clientes, los cuales deberán informar de ellas a los usuarios. El cliente no está autorizado a cambiar los términos de esta garantía.

9- Manipulaciones del producto

Queda terminantemente prohibido cambiar, raspar o alterar total o parcialmente el producto, las marcas o números sea cual sea su alcance y procedimiento, así como revender productos averiados o deteriorados en momento posterior a la venta, recayendo todo el riesgo sobre el adquiriente. Los neumáticos recauchutados, renovados o reclasificados que la Sociedad suministre, deberán ser revendidos por sus clientes, indicando a los usuarios la naturaleza exacta de cada producto.



10- Obligaciones del cliente

En la venta y/o instalación de neumáticos de la Sociedad, el cliente se compromete a:

10.1 Realizar el montaje de acuerdo con las especificaciones técnicas de la Sociedad y la máxima diligencia.

10.2 Montar en cada caso los neumáticos más adecuados al tipo de vehículo y uso al que éste se destine. En ningún caso, la falta de existencias de un neumático, justificará la instalación de un tipo de neumático distinto al que objetivamente resultaría adecuado.

10.3 Informar a sus propio cliente sobre las prestaciones técnicas y características del neumático vendido, así como las normas a seguir para su adecuado mantenimiento y óptimas prestaciones (presión, profundidad de la banda, control de equilibrio, etc...)

11- Marcas y derechos de propiedad industrial

Como consecuencia de la compra de productos, el cliente no adquiere ningún derecho respecto de los nombres comerciales, marcas, modelos y demás derechos de propiedad industrial de la Sociedad.

12- Cargo de la gestión de los neumáticos fuera de uso.

En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre gestión de Neumáticos Fuera de Uso, en nuestras facturas se les cargará el importe que representa la gestión de los NFU en una línea separada, especificando la categoría de producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.

13- Política Anti-Soborno

Ética de Negocios. Goodyear Dunlop Tires España, S.A. ha adoptado la política Anti-Soborno del grupo Goodyear, esta política se puede ver y descargar en: https://reportal.com/StaticContent/res/cms/spanish/images/Politica_antisoborno_tmi682-133276.pdf y también si lo solicita se le puede proporcionar. El receptor de estas condiciones de venta en el desempeño de sus deberes y obligaciones se compromete a cumplir con estos términos y condiciones y a no realizar negocios y/o prácticas engañosas, ilegales o poco éticas.

14- Legislación aplicable y jurisdicción

Ambas partes se someten expresamente al derecho español de los juzgados y tribunales de Madrid, con renuncia expresa a los de su propio fuero y domicilio.

GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A., en cumplimiento del art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos de Carácter Personal de Clientes están incorporados en un fichero de su titularidad e inscrito en el Registro General de Protección de Datos. La finalidad de dicho fichero es gestionar los compromisos derivados de la relación comercial y por lo tanto una negativa por parte del afectado al tratamiento de sus datos podría impedir su correcto desarrollo. Así mismo se informa que sus datos pueden ser cedidos a entidades financieras y bancarias para la gestión de cobros y administración financiera general, a empresas del grupo y terceros por ellas designados para remisión de información comercial y a la empresa de Sistemas de Gestión Integrado de neumáticos Usados que se determine, para dar cumplimiento al Real Decreto 1615/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. En cualquier caso, los derechos de Acceso, Cancelación, Rectificación y Oposición a las cesiones descritas podrán ser ejercitados dirigiéndose a GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A. (Dpto. Jurídico) C/ Campezo nº1 Edificio 6 Planta 4ª Parque Empresarial Las Mercedes 28022 Madrid.

GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA, S.A.

C.I.F. A-80641897

GOODYEAR DUNLOP TIRES ESPAÑA S.A.

CONDICIONES DE GARANTÍA

PARA NEUMÁTICOS/CÁMARAS/FLAPS

GOODYEAR DUNLOP REGIÓN EUROPEA

- Todos los neumáticos Goodyear Dunlop están garantizados durante su primera vida (profundidad de dibujo por encima de 1,6 mm), durante los siguientes periodos de tiempo:
- Neumáticos de MOTO, TURISMO, FURGONETA Y 4X4:
- Para las marcas Goodyear y Dunlop, 5 años después de la fecha de fabricación. Para las otras marcas, cuatro años después de la fecha de fabricación.
- La garantía se perderá por las siguientes causas:**
- Neumáticos, cámaras o flaps dañados por incorrecto almacenaje y/o transporte.
 - Neumáticos, cámaras o flaps modificados por algún tipo de material añadido o adosado después de su venta (letras pintadas de blanco, tapacubos pegados, etc.). El empleo de líquidos sellantes está autorizado en neumáticos de agricultura.
 - Neumáticos en reclamación, que presenten averías producidas como consecuencia de la utilización de productos internos de equilibrar (grietas en el liner, filtraciones de aire que producen separaciones, rodajes con presión insuficiente.....), no serán abonados como reclamación técnica.
 - Neumáticos cuya puesta fuera de servicio sea debida a modificaciones en su estructura, neumáticos reparados por terceras partes o utilizados con cámaras o llantas defectuosas.
- Uso de cámaras en neumáticos tubeless.
 - Neumáticos cuyo número de serie o DOT hayan sido manipulados o no aparezcan.
 - Neumáticos cuyas condiciones de utilización hayan sido distintas de aquellas para la que han sido diseñados (carga, velocidad, presión de inflado, aplicación, etc.).
 - Neumáticos dañados por agentes externos (montaje, desmontaje, condiciones mecánicas del vehículo, dañados por cadenas de nieve, etc.).
 - Melladuras e impactos en neumáticos de carretera.
 - Desgastes rápidos o irregulares no están cubiertos por esta Garantía.
 - Molestias en la conducción después de haber gastado un 10% de pastilla de banda de rodaje.
 - Neumáticos que no presenten el marcaje de homologación ECE, no serán ajustados en Europa.
 - Neumáticos producidos en plantas que no se encuentran dentro de la Joint Venture y/o que no hayan sido importados por Goodyear Dunlop Tires España.
 - Los inconvenientes debidos a la pérdida de uso del vehículo, como consecuencia de algún problema en los neumáticos.

También serán descartados los neumáticos importados por terceras partes que no correspondan a los estándares europeos marcados.



OE
NEWSLETTER

DESCUBRE QUE NEUMÁTICOS DUNLOP SERÁN EQUIPAMIENTO ORIGINAL EN EL 2015.

¡REGÍSTRATE EN NUESTRA NEWSLETTER!

Estamos orgullosos de tener una excelente relación con los mejores fabricantes de motocicletas del mundo, y por eso queremos que estés al día de nuestras últimas noticias para que puedas ayudar a tus clientes a hacer la mejor elección. Te demostraremos por qué Dunlop es la mejor opción en nuestra newsletter de Equipamiento Original. Registrarse es rápido y fácil:



**SIMPLEMENTE ESCANEA ESTE CÓDIGO QR
O VISITA OE.DUNLOPMOTORCYCLE.EU**



¡NUEVO!

DESCUBRE LAS ÚLTIMAS NOVEDADES
DE DUNLOP EN MYWAY.

- / Una nueva y mejorada web para todos los clientes de Goodyear Dunlop
- / Compra tus neumáticos, confirma envíos y comprueba pedidos
- / Enterate de las últimas recomendaciones y test realizados de nuestras marcas
- / Accede a nuestros materiales de marketing y haz crecer tu negocio

¡Entra en myway.goodyear.com y resgístrate!

Goodyear Dunlop Tires España, S.A

Parque Empresarial Las Mercedes
Campezo, 1 - Edif.6 - 4º. Plta.
28022 Madrid
Tel. +34 917 461 840
Fax: +34 913 291 015

WWW.DUNLOPMOTORCYCLE.ES

Facebook: [/Dunlop.espana](https://www.facebook.com/Dunlop.espana)
Twitter: [@Dunlop_ES](https://twitter.com/Dunlop_ES)



www.dunlopmotorcycle.eu

[f /Dunlop.espana](https://www.facebook.com/Dunlop.espana) [t @Dunlop_ES](https://twitter.com/Dunlop_ES)